V-TAC




SKU 64511



VT-6142-1

40 W-os, 600 × 600 mm-es LED-panel

Természetes fehér (4000 K), felületre szerelhető / süllyeszthető

FÉNYSZÍN	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM
Természetes fehér	40 W	3200 lm






MŰSZAKI ADATOK

Fény színe	Természetes fehér
Fényáram	3 200 lm
Forma	Négyzet
Védettség	IP20
Kapcsolási ciklusok	>10 000
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Élettartam	20 000 óra
Sugárzási szög	120°
Teljesítménytényező (PF)	>0,9
Beépítési méret	595 × 595 × 29 mm
Üzemi hőmérséklet	-20 °C – +45 °C
Bemeneti feszültség	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Kimeneti áram	98 mA
EPREL-azonosító	953917
Minimális rendelés	1 db
Mértékegység	db

Teljesítmény	40 W
LED-chip	V-TAC
Szabályozható fényerő	Nem
Anyag	Alumínium + PMMA
Termékszín	Fehér
Méret	600 × 600 × 29 mm
Fényhasznosítás	80 lm/W
Felszerelés	Falra/mennyezetre vagy süllyesztve
Érzékelővel használható	Igen
LED-technológia	SMD
Színhőmérséklet	4000 K
Kimeneti feszültség	DC 365–390 V
Energiafogyasztás	40 kWh/1000 óra
Garancia	2 év
EAN-kód	3800157644990

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

- RoHS tanúsítvány
- EMC vizsgálati jelentés
- RoHS vizsgálati jelentés
- EU 2019/2015 termékadatlap
- CE-LVD tanúsítvány
- Műszaki adatlap
- Használati útmutató
- LVD vizsgálati jelentés
- Energiacímke
- CE-EMC tanúsítvány
- Megfelelőségi nyilatkozat